

HUREN IS MILIEUBEWUST

**ELEKTRISCH
GRONDVERZET ZONDER
INVESTERING**

GROENE BOUWKRACHT[©]

verhuurt diverse aanbouwdelen voor verschillende toepassingen.





Engcon EC226 Draaikantelstuk – Demontabel CW 30

Een compact en krachtig draaikantelstuk met laag gewicht en een bouwhoogte voor graafmachines tot 26 ton.

Kies voor kracht, kies voor veiligheid

voor bediening hydraulisch snelwissel 2 driewegkranen op arm om hydraulisch snelwissel van machine of hydraulisch snelwissel van draaikantelstuk te kiezen



Specificaties

Type	EC226
Breedte A: (mm)*	426
Breedte B: (mm)*	340
Breedte C: (mm)*	340
Totale lengte D: (mm)*	760
Opbouwhoogte E: (mm)*	vanaf 500
Gewicht: (kg)*	799
Kantelen:	2x45°
Aanbev. hydr. doorstr.: DC2/SS10: (l/min)	120
Aanbev. hydr. doorstr. SS9 kanteling/rotatie: (l/min)	70/70
Max. hydr. druk: (MPa)	22
Standaard snelwissels:	5/70
Max. bakbreedte door engcon aanbevolen: (mm)	2000
Max. opbrekkracht: (kNm)	270
Gewicht basismachine: (t)	19-26

Engcon EC226 CW30/CW30 demontabel

- ophanging bovenzijde CW30
- CW30 hydraulisch snelwissel aan onderzijde, 0°
- kantelcilinders met lasthoudventielen
- 2x 45° kantelhoek
- gecentraliseerde smeerpunten; 1 smeernippel
- positiesensoren voor kantelen en roteren
- SS0 bediening, zonder electronica
- 8 slangen systeem
- EPS kit ten behoeve van GPS systeem

Wilt u ook emissieloos werkzaamheden uitvoeren, wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave?
WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

info@groenebouwkracht.nl | T. +31 (0)88 542 4030

GROENEBOUWKRACHT.NL